

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
 2. 各种整流电源
 3. 变频器
- | | |
|-----------|-----------------------|
| $I_F(AV)$ | 135A |
| V_{RRM} | 1600V |
| I_{FSM} | $3.9A \times 10^3$ |
| I^2t | $184A^2S \times 10^3$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型	最大	
$I_F(AV)$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			135	A
$I_F(RMS)$	方均根电流		150			212	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} $t_p=10ms$, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			3.90	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			77.5	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			11.8	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=330A$	25			1.38	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180°正弦半波, 单面散热				0.310	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min$, $I_{iso}=1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M5)				6		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图




Fig.1 正向伏安特性曲线




Fig.2 瞬态热阻抗曲线




Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线




Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线




Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线




Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图




Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线




Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图

